

Caddy® Mig C200i

Hordozható MIG/MAG hegesztőgép beépített huzalelőtollóval 200 mm-es dobhoz

Javítással, karbantartással és szerkezeti hegesztéssel foglalkozó iparosoknak ötvözetlen és ötvözött acél és alumínium hegesztéshez, vagy forrasztáshoz. Ez az erőteljes, intelligens, egyszerűen kezelhető készülék kiváló hegesztési tulajdonságokat kínál, és kézben a helyszíntre vihető. Kiváló megoldás a műhelyben végzett hegesztéshez vagy ha Ön mozgásban van.

Korszerű kialakítás ad Önnek esélyt

A korszerű és modern anyagok pille könnyű, tartós, ütésálló házat biztosítanak, beépített kábelcsévéllővel az egyszerű mozgathatóság érdekében. A 11,5kg-os kis tömeg könnyen mozgatható bármilyen bel- vagy kültéri munkához.

Alkalmazások

A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek MIG/MAG forrasztására. Használható tömör vagy önvédő porbeles huzalhoz. Megbízható készülék javításhoz, karbantartáshoz vagy szerkezeti munkákhoz műhelyben vagy szabadban, különböző helyszíneken. Egyfázisú hálózati tápjához könnyű csatlakozót találni. Hordozható generátorról ugyanúgy működik*.

QSet™ az intelligens ívbeállítás

Állítsa be a lemezvastagságot, végezzen néhány másodpercig próbahegesztést, és a készülék automatikusan beállítja a legjobb ívet. A QSet™ folyamatosan meg is tartja ezt a beállítást. A QSet™ révén könnyű a gép beállítása, egyenletes a minőség és egyszerű a kezelés. A huzalelőtollási sebesség és a feszültség hagyományos beállítása is lehetséges

* A hegesztőgép teljes kihasználásához 6,5kVA hordozható generátor szükséges automatikus feszültségszabályozással.



Nagyobb hegesztési teljesítmény mint valaha

A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb hegesztési teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosíték-ról.

Leírás

A Caddy®Mig C200i egy hatékony, kompakt inverteres áramforrás. A házba be van építve a huzalelőtolló és hely van a huzaldob számára is. Itt végezhető el a polaritás váltás is az önvédő porbeles huzal optimális leolvasztásához.

Huzaldob típus

A huzaldob mérete: belső átmérő 51 mm, külső átmérő 200 mm, szélesség 55 mm.

Ajánlott huzal/gáz párosítás

OK Autrod 12.51 Ø0,8 (0,6 & 1,0) ötvözetlen acélokhoz. Coreshield 15, Ø0,8 önvédő porbeles huzal ötvözetlen acélokhoz. OK Autrod 19.30 Ø0,8 (1,0) MIG/MAG-forrasztáshoz. OK Autrod 308LSi saválló acél hegesztéshez. OK Autros316LSi Ø0,8 (0,6 & 1,0) saválló acél hegesztéséhez. OK Autrod 5183 Ø1,0 alumínium hegesztéshez.

Alkalmazási területek

- Javítás, karbantartás, szerkezeti munkák
- Mezőgazdasági alkalmazások
- Autójavítás
- Könnyű szerkezetgyártás
- Szállítás
- Oktatás
- Háztartási készülékek és bútorok
- Fűzőhegesztés
- Használható automatikus feszültségszabályozós generátorral

- Alkalmas ötvözetlen & ötvözött acélokhoz, alumíniumhoz, valamint MIG/MAG-forrasztáshoz.
- QSet™, intelligens ív állítás, egyenletes minőség, egyszerű beállítás
- PFC-vel van felszerelve – kielégíti a felharmonikusokra vonatkozó európai előírásokat = hatékony energiafelhasználás
- Egyszerű polaritás váltás = lehetséges önvédő porbeles huzal használata
- Jó minőségű ESAB MXL 180/3m pisztollyal felszerelve

Műszaki adatok

Tápfeszültség, V/f Hz	230 +-15% / 1f 50/60
Biztosíték (lomha), A	16
Megszakító (MCB)	
EN 60898 B típus	20
Tápkábel, Ø mm ²	1.5
Maximális hegesztőáram, A	200
Megengedett terhelés	
25% bi., A/V	180 /23
100% bi., A/V	100/19
Teljesítménytényező max áram	0,99
Hatásfok, max. áramnál, %	82
Beállítási tartomány, A	30-200
Üresjárás feszültség, V	60
Huzal előtolási sebesség, m/min	2 – 12
Huzaldob max. mérete, mm (kg)	200 (5)
Üresjárás teljesítmény, W	15
Méreték hszxm, mm	449x198x347
Tömeg pisztollyal és kábellel, kg	11.5
Védettség	IP23C
Alkalmazási osztály	S
Szabványok	IEC/EN60974-1, 60974-5 EN 60974-10
Üzemi hőmérséklet, °C	-10 to +40

Rendelési adatok

Leírás	Cikkszám
Caddy® Mig C200i, 1f 230V	0349 312 030
½ raklap, 6db Caddy® MigC200i	0349 312 476
Kocsi gázpalack tartóval	0459 366 887

Szállítási terjedelelem: 3m-es pisztoly, 3m hálózati kábel csatlakozóval, 4,5m gáztömítő szerelvényekkel, testkábel csatlakozókkal, egyszerű vállszi, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8mm-es huzalhoz) és használati útmutató. 1 kg. OK Autrod 12.51 0,8mm-es a gépben.

Kopó alkatrészek

Előtoló görgő	0349 311 890
Nyomógörgő	0349 312 062
Bevezető fúvóka, a tolóműben	0455 049 002
Gázterelő (1)	0700 200 054
Áramátadó (2) 0.8mm huzalhoz	0700 200 064
Áramátadó (2) 1.0mm huzalhoz	0700 200 066
Fúvóka rugó (3)	0700 200 078
Huzalvezető spirál (4), 0.6-0.8mm MS & porbeles	0700 200 085
Huzalvezető spirál (4), 0.9-1.2mm MS & porbeles	0700 200 087
PFTE huzalvezető(4), 0.6-0.8mm SS & bronz	0700 200 089
PFTE huzalvezető(4), 0.9-1.2mm Al, SS & bronz	0700 200 091
Áramátadó adapter(5)	0700 200 072

Huzalelektrodák Ø200 mm dobon

Megnevezés	Huzal átmérő	Cikkszám
OK Autrod 12.51	Ø 0.8 5kg	1251084600
Coreshield 15	Ø 0.8 4.5kg	35UE084630
OK Autrod 19.30,	Ø 0.8 5kg	1930084600
OK Autrod 308LSi; SS	Ø 0.8 5kg	1612084600
OK Autrod 316LSi, SS	Ø 0.8 5kg	1632084600
OK Autrod 5183, Al	Ø 1.0 2kg	1816104620



A vállszi normal tartozék



Kocsi – a gázpalack és a CaddyMig® könnyű szállításához



Minőségi tartozékok a minőségi hegesztőknek
Az ESAB a hegesztési tartozékok és kellékek széles választékát kínálja. A teljes választék és a termékek leírása elérhető honlapunkon, illetve forduljon a helyi ESAB képviselőhöz.



ESAB Kft.
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Tel: +36 1 382 1200
Fax: +36 1 382 1202
E-mail: info@esab.hu
Web: www.esab.hu

