

Rebel™ EMP 235ic

Kettős feszültségű gép MIG/MAG, MMA és Lift TIG hegesztéshez



EMP 235ic – a Rebel hegesztőgépek következő verziója, amely VALÓBAN több eljáráshoz használható gép hordozható kivitelben. Ha igazán számít a hordozhatóság és a teljesítmény, a Rebel 235ic a tökéletes választás. Kategóriájában a legmobilabb hegesztőgép, és olyan teljesítménnyel rendelkezik, hogy a nagyobb hegesztési feladatokat is elvégzi.

- Valóban több eljáráshoz használható hegesztőberendezés – egyedülálló teljesítmény MIG/MAG, TIG és MMA hegesztésekhez
- Rendkívül felhasználóbarát TFT-kijelző, amelyen több nyelven megnézheti a pótalkatrész-listákat és útmutatót a hegesztési paraméterekhez.
- Egyszerű hordozhatóság - 28,6 kg-os hegesztőgép kettős feszültséggel és négyfogantyús kerettel.
- Teljesítmény – 0,6 mm-től 1,0 mm-ig bármilyen huzallal, porbelesből legfeljebb 1,2 mm-es huzallal hegeszthet; 200 mm-es és 300 mm-es csévéket is képes kezelni.
- Teljes MMA hegesztési teljesítmény max. 4 mm-es elektródákkal és kiváló Lift TIG teljesítmény beállítható elő- és utánáramlási gázszabályozással, és állítható áramerősséggel.
- sMIG technológia - az innovatív „intelligens MIG” funkció dinamikusan követi a komplex ívjellemzőket, amelyeket az Ön hegesztési technikájához igazít, hogy egyenletes, stabil ívet és kiváló, ismételt pontosságú varratok tudjon készíteni. Beállítja a huzalátmérőt, a munkaanyagot és az anyagvastagságot, és máris készen áll a hegesztésre.
- Két gázbemenet, külön a MIG és a TIG hegesztéshez, mindkettő egyidejűleg csatlakoztatható. Beépített TIG gáz mágnesszelep a gép elején, így nincs szükség védőgázszelepre a TIG pisztolyon.

Felhasználási területek

- Általános gyártás
- Karbantartás és javítás
- Építőipar
- Gépipari beszállítók
- Gépjárműipar és felújítás
- Gazdasági és telepi felhasználás
- Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések
- Szakiskolák

További információért látogasson el az esab.com weboldalra.

A kiváló hegesztőgéphez az ESAB kiváló hegesztőanyagaira is szüksége lesz. További információért látogasson el még ma az esab.com/fillermetals weboldalra.

Rebel™ EMP 235ic

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	120/230 V váltakozó feszültség
Hálózati feszültségtartomány	90 – 270 V váltakozó feszültség
Fázisok száma	1
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Hálózati kábel csatlakozódugója	230 V, Schuko 16 A csatlakozódugó
Hálózati kábel	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maximális kimeneti áram	250 A
MIG hegesztési kimenet (230V) 25% bekapcsolási idő 40 % bekapcsolási idő 60 % bekapcsolási idő	230 A / 25,5 V 195 A / 23,8 V 170 A / 22,5 V
MMA hegesztési kimenet (230 V) 25% bekapcsolási idő 60 % bekapcsolási idő	210 A / 28,4 V 150 A / 26 V
TIG hegesztési kimenet (230 V) 40 % bekapcsolási idő 60 % bekapcsolási idő	235 A / 19,4 V 200 A / 18 V
MIG hegesztési feszültségtartomány	14,8 – 26 V
Huzalelőtolási sebességtartomány	2,0 -17,8 m/perc
Huzalátmérő tartomány Légycél Rozsdamentes acél Alumínium Porbeles huzal	0,6 –1,0 mm 0,8 –1,0 mm 0,8 –1,2 mm 0,8 –1,2 mm
Huzaltekercs mérete	100 mm, 200 mm, 300 mm
Jóváhagyások	CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 és 13. RoHS
Védettségi besorolás	IP23S
Áramforrás mérete, H x Sz x M	686 x 292 x 495 mm
Áramforrás tömege	28,6 kg

Rebel™ EMP 235ic

Rendelési információk

Rebel EMP 235ic csomag MIG/MAG, MMA és Lift TIG hegesztéshez	0700300989
--------------------------------------------------------------	------------

A termékcsomag tartalmaz: Áramforrás 3 m-es tápkábellel és csatlakozódugóval, MXL™ 270 3 m-es pisztoly, 3 m-es hegesztő- és munkakábel készlet, gyorscsatlakozóval ellátott 4,5 m-es gáztömlő, huzalelőtoló görgők és áramátadók.

Opionális elemek és tartozékok

TXH™ 202 TIG hegesztőpisztoly 4 m kábellel	0700300857
TIG pedál 4,5 m-es kábellel és 8 pólusú csatlakozóval	W4014450
2 kerekű kocsi	0700300872

Kopó- és pótalkatrészek*

MXL 270/340 áramátadó 0,8 mm	0700200068
MXL 270/340 áramátadó 1,0 mm	0700200070
MXL 270/340 áramátadó 1,2 mm	0700200071
Huzalvezető acélspirál 3 m 0,6 – 0,8 mm-es huzalhoz	0700200085
Huzalvezető acélspirál 3 m 1,0 – 1,2 mm-es huzalhoz	0700200087
Előtológörgő 0,6 - 0,8 mm (V-horony)	0367556001
Előtológörgő 0,8 - 1,0 mm (V-horony)	0367556002
Előtológörgő 1,0 - 1,2 mm (V-horony)	0367556003

* MIG / MAG MXL 270 pisztolyhoz és meghajtó mechanizmushoz

Alumínium kopó- és pótalkatrészek

Előtológörgő 0,8 – 1,2 mm-es alumínium huzalhoz (U-horony)	0367556004
Alumínium kimeneti cső készlet	0464598880
PTFE huzalvezető 0,8 – 1,2 mm-es alumínium huzalhoz	0700200091

A kiváló hegesztőgéphez az ESAB kiváló hegesztőanyagaira is szüksége lesz.
További információért látogasson el még ma az [esab.com/fillermetals](https://www.esab.com/fillermetals) weboldalra.



ESAB / [esab.com](https://www.esab.com)

